

TEKERLİ ÜNİTELER 3035/3050

IFEX 3035-3050 Model Tekerlekli Üniteler,
Şok Darbeli Su Tüfeği ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu Üniteler 35 ve 50 litre kapasiteli su deposuna,
6 litre 200 bar basınçlı hava tüpüne ve iki çıkışlı özel
dizayn edilmiş bir basınç regülatörüne sahiptir.
Su deposu 6 bar, tüfek 25 bar basınç altında bulunmaktadır.
Ünite tekerlekli bir el arabası üzerine
oturtulmuş olup, üzerinde Şok Su Tüfeği,
hava tüpü ve 15 metrelik özel hortumunun
takılabileceği bağlantı yerleri bulunmaktadır.

Tekerlekli Üniteler Şok Su Tüfeği ile birleştiğinde,
hızlı müdahale ve çabuk yangın söndürmeden fazlasını
sunan mükemmel bir kombinasyon oluşturur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şok Su Tüfeği	1 litre
Su ve köpük tankı kapasitesi	35 - 50 litre
Hava tüpü	6 lt. / 200 bar
Hava Basınç Regülatörü	300/25/6 bar
Genel Ölçüler (G x D x Y)	525 mm x 520 mm x 1070 mm
Boş ve dolu ağırlıklar	41 kg / 76 kg (35lt); 48 kg / 98 kg (50lt)
Hortum uzunluğu	15 metre
Su Tankı malzemesi	1.4571-SS316 Krom Nikel
Tekerlek bağlantıları	Krom Çeliği
Tekerlek lastiği	Dolgu tipi, Çap 300 mm
Depo dolum kapağı	Pirinç ve Krom kaplı çelik malz.
Hava emniyet valfi	Manual valf; 6.3 bar
Su ve hava hortumları	Presli kalplın
Su filtresi	0.6 mm elekli
Çalışma ve test basıncı	6 bar / 10.4 bar
Köpük katkı oranı	% 1 ila 3 oranında